


Produktbeschreibung:

- Konstruktionsholz für den nicht sichtbaren Bereich
- Fichte
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf 15 % +/- 3 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

Anwendungsbeispiele:

- Innenausbau
- Trockenbau
- Installationsebene

Produktvorteile:

- trocken
- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht

| Qualität | Dimension (mm) | Standardlänge (m) | Systemlänge (m) | Verpackung | | |
|----------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------|-----------|
| | | | | Breite | Lagen | St. / Hub |

Konstruktionsholz NSi, 4-seitig gehobelt und gefast, Fichte/Tanne


| | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------|---|----|----|-----|
| NSi | 40x60* | 5,0 | - | 18 | 12 | 216 |
| | 40x80* | 5,0 | - | 14 | 12 | 168 |
| | 40x100* | 5,0 | - | 11 | 12 | 132 |
| | 40x120 | 5,0 | - | 9 | 12 | 108 |
| | 40x140 | 5,0 | - | 8 | 12 | 96 |
| | 40x160 | 5,0 | - | 7 | 12 | 84 |
| | 40x180 | 5,0 | - | 6 | 12 | 72 |
| | 40x200 | 5,0 | - | 5 | 12 | 60 |
| | 40x240 | 5,0 | - | 4 | 12 | 48 |
| NSi | 60x60* | 5,0 | - | 18 | 8 | 144 |
| | 60x80* | 5,0/13,0 | - | 14 | 8 | 112 |
| NSi | 80x80* | 5,0/13,0 | - | 14 | 6 | 84 |
| NSi | 38x63 | 2,4/3,0/3,6/4,2/4,8/5,0 | - | 17 | 18 | 306 |
| | 38x89 | 2,4/3,0/3,6/4,2/4,8/5,0 | - | 12 | 18 | 216 |
| | 38x140 | 2,4/3,0/3,6/4,2/4,8/5,0 | - | 8 | 18 | 144 |
| NSi | 25x45* | 5,0 | - | 24 | 22 | 528 |
| | 45x95 | 5,0 | - | 11 | 11 | 121 |
| | 45x120 | 5,0/13,0 | - | 9 | 11 | 99 |
| | 45x145 | 5,0/13,0 | - | 7 | 11 | 77 |
| | 45x160* | 5,0/13,0 | - | 7 | 11 | 77 |
| | 45x180* | 5,0/13,0 | - | 6 | 11 | 66 |
| | 45x200* | 5,0/13,0 | - | 5 | 11 | 55 |
| | 45x220* | 5,0/13,0 | - | 5 | 11 | 55 |
| | 45x240* | 5,0/13,0 | - | 4 | 11 | 44 |

* Trennware

Keilgezinkte Latte, 3-seitig gehobelt, scharfkantig, Fichte/Tanne

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|-------------|----|----|-----|
| NSi | 30/60 | 5,0 | - | 18 | 13 | 234 |
| | 40/60 | 5,0 | - | 18 | 10 | 180 |
| | 50/60 | 5,0 | - | 18 | 8 | 144 |
| | 60/60 | 5,0 | - | 18 | 7 | 126 |
| | 60/80 | 5,0 | - | 14 | 7 | 98 |
| | 60/100 | 5,0 | Auf Anfrage | 11 | 8 | 88 |
| | 60/120 | 5,0 | Auf Anfrage | 9 | 8 | 72 |