

Roll-Kleister

Kunstharzverstärkter Kleister
Für schwere Tapeten und Raufaser



Produktinformation

Anwendungsbereich	SuperNova Roll-Kleister ist ein kunstharzverstärkter Kleister auf Zellulosebasis, speziell für die Verklebung von Vliestapeten mit glattem und geprägtem Rücken. Der fertige Kleister wird direkt auf die Wand aufgetragen. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.
Eigenschaften	Gebrauchsfertig in 20 Min., leicht zu verarbeiten. Hohe Klebkraft und Ergiebigkeit. Kalk- und zementbeständig. Nicht toxisch, jedoch nicht in Kontakt bringen mit Nahrungsmitteln. Leicht biologisch abbaubar.
Farbton	Milchig transparent
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Kunstharzverstärkter Kleister auf Zellulosebasis.
Produkt-Code	Nicht vergeben
Gebindegrößen	250 g

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und saugfähig. Alte Tapeten mit SuperNova Tapetenlöser entfernen. Risse und Löcher mit geeignetem SuperNova Füllspachtel spachteln. Stark und unterschiedlich saugende Untergründe mit SuperNova Roll-Kleister (1:40 mit Wasser verdünnt) vorkleistern oder mit SuperNova Tapeten-Wechselgrund vorbehandeln.
-------------------	---

Verarbeitung	<p>Ansetzen des Kleisters: Den Packungsinhalt vollständig und zügig in ca. 4 Liter kaltes Wasser einstreuen und einige Minuten weiter rühren, bis das Pulver aufgelöst ist. Danach den Kleister 20 Minuten ziehen lassen und nochmals kräftig durchrühren. Der Kleister ist jetzt verarbeitungsfähig. Ein Zusatz von SuperNova Textil- und Wandbelagskleber (eine Dose pro Paket SuperNova Roll-Kleister) erhöht zusätzlich die Feuchtfestigkeit und die Klebekraft.</p> <p>Tapezieren: Den angerührten SuperNova Roll-Kleister satt und gleichmäßig mit einer Rolle direkt auf die Wand auftragen. Danach die Tapete ohne Weichzeit anlegen, an der Wand nach unten abrollen und die Bahn abschneiden. Abschließend luftblasenfrei andrücken. Klebeflecken an der Tapeten-vorderseite sofort mit einem angefeuchteten Schwamm vorsichtig abtupfen.</p>			
Mischungsverhältnis / Reichweite	Verwendungszweck	Ansatz	Packungsinhalt in Liter Wasser	Packungsinhalt ausreichend für ca.
	Vorkleistern	1:40	8	Ca. 60-80 m ²
	Schwere Tapeten, Raufaser	1:25	5	Ca. 26-30 m ² (5-6 Rollen)
	Spezialklebungen, unbedruckte Prägetapeten, Vinyl-Textiltapeten	1:20	4	Ca. 22-26 m ² (4-5 Rollen)
	Tapeziergeräte	1:30	6	Ca. 26-30 m ² (5-6 Rollen)
Reinigen der Werkzeuge	Mit Wasser			
Trockenzeit	Ca. 12 – 24 Stunden.			
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.			

Hinweise

Sicherheitsratschläge	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.</p> <p>Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.</p>
------------------------------	--

Entsorgung	Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden. Flüssige Materialreste können wie haushaltsähnliches Schmutzwasser entsorgt werden.
-------------------	--

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00 800/ 63333782.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.supernova-farben.de