

## weber Anputzleiste Mini

### Anputzleiste

#### Kunststoffprofil mit Sk-PE-Dichtband und abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band

##### Anwendungsgebiet

- für Putz-Systeme

##### Produkteigenschaften

- Anputzleiste mit Schutzlippe

##### Produktbeschreibung

Selbstklebendes Kunststoffprofil, ausgestattet mit einem PE-Dichtband sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen. Das Profil ist eine reine Standardanputzleiste, hohe Bewegungen können von dieser nicht aufgenommen werden.

Das Profil entspricht der Klasse 1B.

##### Produkteigenschaften

- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung
- Wartungsfreie Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Reduzierte Schallübertragung

##### Technische Werte

Stablänge	2,4 m
Sk-PE-Dichtband	8 x 3 mm
SK-Band Schutzlasche	12 mm
Inhalt/Palette	3600 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)

##### Verarbeitung

- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Unbedingt Klebprobe durchführen.
- Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.

##### Verpackungseinheiten

Gebinde	Verpackungsinhalt	VPE / Palette
Karton	72 lfm/Karton	50 Karton/Palette
Bund	30 Stk/Bund	