

Nr. A-30810																												
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13813 CT - C 25 – F 5																											
2.	Verwendungszweck: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen																											
3.	Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Otterfix® BE Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG Hauptstraße 50 D-36137 Großenlüder-Müs Tel: 06648/68-0 Fax: 06648/68-40 E-Mail: info@zkw-otterbein.de																											
4.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V System 4																											
5.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 13813:2003																											
6.	Notifizierte Stelle: GG-Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e. V., NB 0785																											
7.	Erklärte Leistung: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wesentliche Merkmale</th> <th>Leistung</th> <th>Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A 1</td> <td rowspan="12">EN 13813:2003</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung korrosiver Substanzen</td> <td>CT</td> </tr> <tr> <td>Wasserdurchlässigkeit</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit</td> <td>C 25</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit</td> <td>F 5</td> </tr> <tr> <td>Verschleißwiderstand</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Trittschallisolierung</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Schallabsorption</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wärmedämmung</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Chemische Beständigkeit</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>		Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Brandverhalten	A 1	EN 13813:2003	Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	Wasserdurchlässigkeit	NPD	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	Druckfestigkeit	C 25	Biegezugfestigkeit	F 5	Verschleißwiderstand	NPD	Trittschallisolierung	NPD	Schallabsorption	NPD	Wärmedämmung	NPD	Chemische Beständigkeit	NPD
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																										
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2003																										
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT																											
Wasserdurchlässigkeit	NPD																											
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD																											
Druckfestigkeit	C 25																											
Biegezugfestigkeit	F 5																											
Verschleißwiderstand	NPD																											
Trittschallisolierung	NPD																											
Schallabsorption	NPD																											
Wärmedämmung	NPD																											
Chemische Beständigkeit	NPD																											
9.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.																											
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von (Name und Funktion):	Frau Birte Rowold (Qualitätssicherung)																										
	Ort und Datum der Ausstellung	Müs den 09-03-2017																										
	Unterschrift	<i>i. A. Rowold</i>																										
	Anlage	Sicherheitsdatenblatt																										