

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Universal DD

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung KRASO® Uni 100 DD
	Druckdichtigkeit (bar) 1,5
	Gewicht (kg) 0,7
	Artikelnummer KDIUNI100

Technische Zeichnung	Abmessungen
	K Kernbohrung (mm) 100
	M Medienleitung (mm)
	L Dichtung (mm) 40
	Anzugsdrehmoment (Nm) 12
	Bolzen / Muttern (Stück) 6
	61 - 65
	56 - 60
	51 - 55
	46 - 50
	41 - 45
36 - 40	
31 - 35	
26 - 30	
21 - 25	
18 - 20	
0	

Einsatzbereich	Material
Zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser. Auch als Blindverschluss einsetzbar.	Klemmplatten rostfreier Edelstahl V2A
	Bolzen rostfreier Edelstahl V2A
	Unterlegscheiben rostfreier Edelstahl V2A
	Muttern rostfreier Edelstahl V4A
	Dichtung EPDM 50° +/-5° Shore
	Prüfungen
	MPA ja
	DVGW ja
	PRÜFZEUGNIS
	Beständigkeit
	Trinkwasser (KTW-Empfehlung) nein
	Hitze bis 90 °C
	Gülle nein
	Mineralöl nein