

## TECHNISCHES DATENBLATT



# KRASO® Dichteinsatz Universal DD

Produktbild	Produktinformationen		
	Bezeichnung	<b>KRASO® Uni 150 DD</b>	
	Druckdichtigkeit (bar)	1,5	
	Gewicht (kg)	1,2	
	Artikelnummer	KDIUNI150	
Technische Zeichnung	Abmessungen		
	K   Kernbohrung (mm)	150	
	M   Medienleitung (mm)	110	DN 110 KG-Rohr DN 110 SML-Rohr
		90	DN 80 Stahlrohr, PE-Rohr
		75	DN 70 HT-Rohr
	0		
	L   Dichtung (mm)	40	
Anzugsdrehmoment (Nm)	12		
Bolzen / Muttern (Stück)	6		
Einsatzbereich	Material		
Zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser. Auch als Blindverschluss einsetzbar.	Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A	
	Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A	
	Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A	
	Muttern	rostfreier Edelstahl V4A	
	Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore	
	Deckel	PP (Polypropylen)	
	Prüfungen		
MPA	ja		
DVGW	ja		
<a href="#">PRÜFZEUGNIS</a>			
Beständigkeit			
Trinkwasser (KTW-Empfehlung)	nein		
Hitze	bis 90 °C		
Gülle	nein		
Mineralöl	nein		