



1. Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter**.
2. **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
3. **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
4. **Stabile Traverse** für hohe Standsicherheit.
5. Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte**.
6. **Starre Strebe** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
7. **Aufbau in Treppenstellung möglich** (bei Größe 3x12 Höhenversatz nur bis 600 mm).



Sprossenzahl	3x6	3x8	3x10	3x12
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	60/60/60	60/71/60	71/83/71	83/83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	13	18	23	28
Länge eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	1,75/3,71	2,32/5,11	2,88/6,52	3,49/7,97
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m)	1,48/2,60	2,29/3,96	3,34/5,34	4,13/6,71
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m)	3,48/4,60	4,29/5,96	5,34/7,34	6,13/8,71
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	2,50	3,49	4,52	5,37
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	350/415/770	350/415/994	350/415/1.134	350/415/1.200
Schrittlänge (ca. m)	1,29	1,61	1,95	2,37
Gewicht (ca. kg)	10,2	13,5	18,4	25,4
Best.-Nr.	7004718	7004724	7004730	700473699

* außer Größe 3x12