



1. Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
2. Extra starker Holm für hohe Stabilität und Langlebigkeit.
3. Stufen mit Holm bündig, abgerundete Stufenrückseite.
4. Ab Größe 7 inkl. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
5. Geräumige, funktionale Ablageschale.
6. Stabiler Eimerhaken mit 10 kg Tragkraft.



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	1,39	1,64	1,89	2,14	2,38	2,63
Standhöhe (ca. m)	0,65	0,88	1,12	1,35	1,58	1,81
Reichhöhe (ca. m)	2,65	2,88	3,12	3,35	3,58	3,81
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten (ca. mm)	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittlänge (ca. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Plattformgröße (ca. m)	0,25x0,25	0,25x0,25	0,25x0,25	0,25x0,25	0,25x0,25	0,25x0,25
Gewicht (ca. kg)	3,8	4,5	5,3	6,1	6,9	7,6
Best.-Nr.	7002603	7002604	7002605	7002606	7002607	7002608