

TECHNISCHES DATENBLATT

383

GEWEBE MASKER EXTRA

Masker mit Premium-Gewebeband. Zum schnellen und langfristigen Maskieren auf vielfältigen Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr Hochwertiges, hellgraues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Hohe UV-Beständigkeit
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Fenstern)
- Einsetzbar auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe
- Stärke: 0,23 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 5,74 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 37,9 N / 10 mm
- Reißdehnung: 15%
- Folienmaterial: PE, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 10 µ



4 WOCHEN



4 WOCHEN



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.