



RAPIDOBAT® Cretcon HD

Schalrohr für porenfreie Betonoberflächen

Beim RAPIDOBAT® Cretcon HD handelt es sich um runde Schalrohre, die mithilfe einer aktivierbaren Hydrogel-Schalhaut besonders hochwertige Betonstützen produzieren. Ihre Betonoberfläche erzielt u. a. die höchste Sichtbetonklasse SB 4, die höchste Porigkeitsklasse P 4 und höchste Farbtongleichmäßigkeitsklasse FT 3. Die Schalrohre bestehen aus mehrlagigen Papier- und Kartonbahnen, die auch bei Schlagregen formstabil bleiben. Sie verfügen über eine integrierte Reißleine zum einfachen Ausschalen der Betonstütze. Wir bieten das Bauelement mit einem Innendurchmesser von 200 bis 800 mm und einer Lagerlänge bis 7.000 mm an. Auf Anfrage sind auch andere Durchmesser und Längen verfügbar.

Artikel		Gewicht
310300001830	RAC 200-m	2,094 kg
310300001831	RAC 220-m	2,669 kg
310300001832	RAC 240-m	2,905 kg
310300001833	RAC 250-m	3,025 kg
310300001834	RAC 265-m	3,025 kg
310300001835	RAC 300-m	3,985 kg
310300001836	RAC 317-m	3,985 kg
310300001901	RAC 333-m	3,985 kg
310300001837	RAC 350-m	5,016 kg
310300001838	RAC 360-m	5,362 kg
310300001902	RAC 375-m	5,362 kg
310300001839	RAC 400-m	6,168 kg
310300001840	RAC 435-m	6,688 kg
310300001841	RAC 450-m	7,923 kg
310300001842	RAC 500-m	9,620 kg
310300013184	RAC 550-m	10,590 kg
310300001843	RAC 560-m	10,775 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel		Gewicht
310300001844	RAC 600-m	11,554 kg
310300001845	RAC 650-m	13,948 kg
310300001903	RAC 675-m	13,948 kg
310300001846	RAC 700-m	15,040 kg
310300001904	RAC 720-m	15,040 kg
310300001847	RAC 750-m	17,762 kg
310300001848	RAC 800-m	20,746 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

Kapitelle, Basen, Trennmittel für Kapitelle und Basen, RAPIDO-Spann Typ D-Set, RAPIDO-Spann Typ M

