

Targo *PRIMER M*



Hochleistungs-Primer für saugende Untergründe

Produkte-Beschreibung:

- Schnell trocknender Voranstrich für raue, poröse, sandige und nicht ganz staubfreie Untergründe im **Innen- und Aussenbereich**.
- Diese werden dadurch klebefreundlich und garantieren eine gute Haftung zu Acrylat- und Butylklebebändern.
- Targo*PRIMER M* verfestigt Untergründe, speziell bei Holzfaserplatten.

Geeignete Untergründe

- Sägerohes Holz
- Holzfaserplatten, weich bis hart
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Beton, glatt - rau
- Putz, Mörtel, Gips
- Bitumenbahnen, glatt oder besandet

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Targo*PRIMER M* gleichmässig und deckend mittels Pinsel in einer Breite auftragen, die dem anschliessend zu verarbeitendem Klebeband entspricht.
- Anstrich trocknen lassen.
- Geprimerte Oberflächen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
- Bei sehr stark strukturierten Untergründen eventuell einen zweiten Anstrich vornehmen.

Angaben zur Ökologie:

Targo*PRIMER M* enthält Lösemittel. Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	ab -5 °C
Trocknungszeit: bei 5 °C:	ca. 20 min.
	bei 10 °C: ca. 10 min.
	bei 20 °C: ca. 5 min.
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



Dimension und Verpackung:

Dose à 500 gr. 10 Dosen/Karton