


Produktdatenblatt

Rollring / Rundschrüing RR



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:



Produktname	Rollring / Rundschrüing RR
Produktgruppe	Dichtringe
Artikelcode	RR (früher RSR)
Größen	DN 100 – 200
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	–
Kunststoff	–
zugrunde liegende Normen	EN 681-1
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Artikelnummer		Nennweite DN	Schnurstärke (mm)	Nettogewicht (kg)
aktuell	alt			
RR100-16	RSR100/16	100	16	0,1
RR100-18	RSR100/18	100	18	0,1
RR100-20	RSR100/20	100	20	0,2
RR125-20	RSR125/20	125	20	0,2
RR125-22	RSR125/22	125	22	0,2
RR125-24	RSR125/24	125	24	0,2
RR150-20	RSR150/20	150	20	0,2
RR150-22	RSR150/22	150	22	0,2
RR150-24	RSR150/24	150	24	0,3
RR200-24	RSR200/24	200	24	0,3
RR200-26	RSR200/26	200	26	0,4

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.