


Art. Nr. 010700

Eckprofil Alu blank gepixelt



Das VWS Eckprofil Aluminium gepixelt ist ein hochwertiges Aluminium-Profil für den Trockenbau mit Gipskartonkonstruktionen. Es dient zur Herstellung exakter, lotgerechter Außen- oder Innenkanten bei Wand- und Deckenanschlüssen, und gewährleistet durch seine Abzugskante und beidseitige Stanzung einen sauberen Anschluss an die Gipskartonplatten. Das Profil wird in Längen von 2,50 m oder 3,00 m geliefert und ist auf eine Plattenstärke von z. B. 12,5 mm Gipskartonplatte bei 1 mm Gips abgestimmt. Es lässt sich schnell und passgenau montieren – ob mit handelsüblichen Trockenbauschrauben oder Klemmern – und bildet so eine stabile, planebene Kante mit perfektem Übergang zwischen Profil und GK-Platte.

Eckprofil Alu blank gepixelt

Material	Aluminium
Abmessung	23,5 x 23,5 mm
Gipskartonplatte	12,5 mm
Gips-Stärke	1 mm
Verpackung	Bund = 50 Stück, Karton = 200 Stück
Länge	2,50 m bis 3,00 m

Anwendung:

Für präzise, lotgerechte Kanten an Wand- und Deckenanschlüssen das Profil auf Länge schneiden, bündig mit der Plattenkante ausrichten und vor der Verspachtelung mit Trockenbauschrauben, Klemmern oder Sprühkleber befestigen. Danach die beidseitig gelochten Schenkel vollständig einspachteln, nach dem Abbinden plan schleifen und die Fläche für Grundierung und Endbeschichtung fertigstellen.

Wichtige Hinweise:

Profile liegend, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern und transportieren; vor der Montage auf Beschädigungen prüfen und bei Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C und +30 °C verarbeiten.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter www.vws.de finden Sie die jeweils gültigen technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.