

Prima®
Damit bauen Profis

STEINBAND

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewebeband für Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen wie z.B. Putz und Stein

Eigenschaften:

- 28 Mesh Gewebeband mit Natur-Kautschuk
- PE-extrudiert, dadurch wasserabweisend
- Hohe Klebkraft und Reißfestigkeit

Einsatzgebiet:

- Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein
- Reparaturarbeiten, verpacken, versiegeln

Technische Daten: Prima Steinband 48mm 50m Typ P25 // Art. Nr.: 4785599

Stärke	0,18 mm
Träger	Gewebe, 28 Mesh, PE-extrudiert
Kleber	Natur-Kautschuk
Klebkraft Stahl	7,66 N / 10 mm
Reißfestigkeit	45,5 N / 10 mm
Reißdehnung	20 %
Temperaturbeständigkeit	90 °C
Einsatzdauer innen und außen	kurzfristig

Anwendungsübersicht	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	-
Holz lackiert / endbehandelt	-
PVC Oberflächen	-
Putz, Stein, Beton	■■■

Hersteller:

Kip GmbH Klebebänder, 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871 23466 - 0, Fax: +49 2871 23466 - 2310

Lieferform:

54 Karton á 24 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de