

weber Anputzleiste Mini A 11+

Anputzleiste

Anputzleiste Mini + mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband, Schutzlippe aus TPE und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

Anwendungsgebiet

- für Putz-Systeme

Produkteigenschaften

- Anputzleiste mit Schutzlippe

Anwendungsgebiet

Bei Putzanschlüssen, Spachtelungen auf Altputz, Verfugungen und Dünnschichtputzen. Dichtet durch Anpressen auf Holz, Metall, Kunststoff etc.

Produktbeschreibung

Kunststoffprofil mit Sk-PE-Dichtband, Schutzlippe aus TPE und abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band.

Technische Werte

Stablänge	250 cm
Material	Hart-PVC und TPE gefertigt nach DIN 16941
Sk-PE-Dichtband	8 x 3 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des Sk-PE-Dichtbandes aufgenommen werden.

Allgemeine Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebprobe durchführen.

Verarbeitung

- Anputzleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden.
- Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle einschneiden.
- Die Anputzleiste auf den Fensterrahmen etc. aufkleben und andrücken.
- Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
- Beim Entfernen der abknickbaren Schutzlasche darf kein Cuttermesser verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Verpackungsinhalt	VPE / Palette
Bund	20 Stk/Bund	