

weber Gewebe-Abschlussprofil

Putzabschlussprofil

Putzabschlussprofil mit Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe

Anwendungsgebiet

- für einen sauberen und exakten Putzabschluss

- mit Gewebestreifen 12,5 cm

Produkteigenschaften

- Hart-PVC

Produktbeschreibung

Kunststoffprofil zur Ausarbeitung eines sauberen Putzabschlusses in Endputzstärke.

Produkteigenschaften

- Präzise Kantenausbildung
- Sauberer Abschluss

Technische Werte

Stablänge	2,5 m
Putzstärke	3 mm / 5 mm / 10 mm / 15 mm
Gewebetyp und Gewebebreite	160 g, 10 cm
Gewebeaufdruck	weber + Logo
Gewebebefestigung	verschweißt
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)

Verarbeitung

Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Das Profil in die frische Armierungsmasse fluchtgerecht einbetten. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet. Der Putzstärkenanschlag begrenzt exakt den Putzabschluss. Bei horizontaler Anwendung darf das Profil keine vorstehende Kante bilden, auf einer solchen könnte sich Wasser sammeln.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Karton	50 Stk./Karton	20 Karton/Palette
	125 lfm/Karton	2.500 lfm/Palette