

TECHNISCHES DATENBLATT

Type:

Malerabdeckvlies MAV 220 g/m²

*** MADE IN GERMANY ***

Produktbeschreibung:

Faservlies aus 100 % bunten Recycling-Mixfasern
 Einseitig mit rutschhemmender PE-Folie kaschiert.
 Als Unterlage bei Innenausbauarbeiten, stark saugend.

Standardabmessung:

Rollenlänge: 25 / 50 m (+/- 1 m)
 Rollenbreite: 100 cm (+/- 0,5 cm)

			<u>Toleranz:</u>	<u>Geprüft nach:</u>
Flächengewicht (incl. PE-Folie)	220	g/m ²	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.1)
Dicke	1,5	mm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.2)
Höchstzugkraft längs (MD)	51	N/5 cm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Höchstzugkraft quer (CMD)	33	N/5 cm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Höchstzugkraftdehnung längs (MD)	77	%	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD)	85	%	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Verfestigungsart	vernadelt			
Verpackung	Rollen in transparenter PE-Folie			

Die o.g. Daten sind statistisch nicht abgesichert, können daher nur als Anhaltswerte betrachtet werden.

Stand: 18.03.2014
 (überarbeitet: 21.04.2021)

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de