

tesa® 5463

INSULATION Dichtungsband Gummi S

Produkt Information

Produktbeschreibung

Mit dem tesa® INSULATION Dichtungsband schützen Sie Ihr Zuhause wirksam vor Kälte, Wärme und Lärm. Es lässt sich einfach anbringen und dichtet Fugen an Fenstern und Türen von 1 mm bis 3,5 mm zuverlässig ab. Das selbstklebende Band ist UV- und temperaturbeständig und kann problemlos entfernt werden. Für ein angenehmes Wohngefühl!

Produktmerkmale

- Erhöhter Wohnkomfort durch Fugendichtung
- Geeignet für kleine Fugen (S) von 1 mm bis 3,5 mm
- Effektive Isolierung gegen Kälte, Wärme, Lärm und Feuchtigkeit
- Einfache und schnelle Montage (selbstklebend)
- Haltbarkeit: 8 Jahre
- Leicht entfernbar
- Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -50°C bis +60°C

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| • Trägermaterial | EPDM Schaum | • Für Spaltenbreiten von | 3,5 mm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Material | Synthetik |
| • Dauerhaftigkeit | 8 years | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Lösemittelfrei | ja | • Temperaturbeständigkeit | ja |

tesa® 5463

INSULATION Dichtungsband Gummi S

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=5463A>