Brio-Falzkleber

Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen

Produkt-Datenblatt *08/2026*

Produktbeschreibung

Brio-Falzkleber ist ein quellfähiger, mit Feuchtigkeit reagierender und abbindender 1K-PUR-Kleber.

Lagerung
Frostfrei lagern.

Eigenschaften und Mehrwert

- Sehr gute Dosierbarkeit
- Spezialdüse mit Doppelöffnung
- Schnelle Aushärtung
- Nach 4 h begehbar
- Farbton blau
- Zähflüssige Konsistenz
- Für den Innenbereich

Anwendungsbereich

Brio-Falzkleber wird für die Verbindung der Brio-Elemente verwendet. Die Verbindung entsteht über den Stufenfalz durch Verkleben mit Brio-Falzkleber und durch sofortiges Verschrauben (Brio Schrauben) oder Verklammern zur Fixierung bis zum Abbinden des Klebers.

Für eine vollflächige Verklebung von Brio-Elementen wird Brio-Flächenkleber verwendet.

Für die Verbindung von Knauf TUB-Platten ist Knauf Unterbodenkleber zu verwenden.

Ausführung

Verarbeitung

Hinweis	Zur besseren Verarbeitbarkeit den Kleber vor Arbeitsbeginn erwärmen.

Brio-Falzkleber gleichmäßig und in ausreichender Menge auf den Stufenfalz der Brio-Elemente auftragen. Durch die Doppeldüse erfolgt der Auftrag von 2 Klebeschnüren in einem Arbeitsgang.

Anschließend das nächste Brio-Element in das Kleberbett einlegen und Elemente formschlüssig und möglichst fugenfrei zusammenpressen. Sofort die zu fixierenden Elemente mit Körpergewicht belasten und mit Brio Schrauben oder Klammern verbinden. Befestigungsabstand ≤ 300 mm.

Aus der Stoßfuge austretender Kleber zeigt eine ausreichende Klebermenge an. Den abgebundenen Kleber z. B. mit einer scharfen Spachtel abstoßen.

Bei mehrlagiger Verlegung ist jede Brio-Lage im Stufenfalz mit Brio-Falzkleber und Brio Schrauben oder Klammern zu verbinden. Falls erforderlich (z. B. bei höherer Belastung) Brio-Lagen zusätzlich miteinander mit Brio-Flächenkleber verkleben und verschrauben oder verklammern.

Brio nach dem Verlegen ca. 4 h (temperaturabhängig) nicht betreten, damit der Brio-Falzkleber ungestört abbinden kann.

Hinweis	Weitere Informationen siehe folgende Dokumente: Technische Broschüren Knauf Fertigteilestrich F12.de Knauf Fertigteilestrich – Korrektur F12-E01.de

Verarbeitungstemperatur/-klima

Verarbeitung nur bei Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5 °C bis +30 °C.

Technische Daten

Bezeichnung	Brio-Falzkleber	Einheit	Norm
Offenzeit	ca. 30	min	–
Abbindezeit (temperaturabhängig)	4	h	–

Materialbedarf/Verbrauch

Falzverklebung Fertigteilestrich Brio	Verbrauch ca. in kg/m²
2 Klebeschnüre	ca. 0,04

Produktvarianten

Bezeichnung	Gewicht g	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Brio-Falzkleber	800	12 Flaschen/Karton	00088533	4003982196644

Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf

Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf

Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder

Im Download Center der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:
Tel.: 09323 916 3000*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.
Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.
* Unser Technischer Auskunfts-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.